



Ш4-ВУЛ
(пристрій для визначення
вуглекислого газу)

Львів 2020 р.

1. Призначення

истрій Ш4-ВУЛ призначений для визначення тиску у пляшках по ГОСТ 10117-80, які заповнені безалкогольними газованими напоями, мінеральними водами, пивом і напоями з хлібної сировини.

По результатах вимірювання тиску визначається масова доля двоокису вуглецю за методиками, вказаними у ГОСТ Р 5153-98.

2. Технічні характеристики

Вимірювання тиску, Мпа.....	до 0,6
Клас точності манометра.....	2,5
Розмір пляшок, мм, не більше (ВхDØ).....	100х350
Габаритні розміри (ВхД).....	500х155
Маса.....	3 кг

3. Комплектація

- ⑩ Пристрій Ш4-ВУЛ
- ⑩ Паспорт

4. Будова і принцип роботи

Пристрій складається із круглої основи з двома штангами, траверса, котрий фіксується на штангах двома гайками, голки, манометра і голкового вентиля. Для фіксації пляшки з ПЕТФ на штангах встановлені фіксатори, які кріпляться гвинтами.

- Для скляних пляшок не допускається вимірювання тиску без захисного чохла з цупкої тканини.

5. Принцип роботи

Пляшку з ПЕТФ закріплюють за горловину фіксаторами, які кріпляться гвинтами, до штатива. При цьому пляшка повинна бути у підвішеному стані, а відстань між дном пляшки і основою пристрою складає 2-3 мм. Скляну пляшку з напоєм або банку ставлять на основу.

Після встановлення пляшки, відпускаємо гвинти і різко опускаємо траверс вниз до моменту поки голка не проколе корок або пластиковий ковпачок і ввійде в середину пляшки. Затягуємо гвинти. При цьому газ, що знаходиться у пляшці поступає на манометр, який показує тиск у пляшці.

Після вимірювання тиску відкриваємо голковий вентиль і стравлюємо тиск у пляшці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____
ДАТА ПРОДАЖУ «__» _____ 2020 р.
МІСЦЕ
ШТАМПУ

ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРОДАЖУ