



**ПРИЛАД ВАКУУМНОЇ
ФІЛЬТРАЦІЇ
ПВФ-35ПШ
(з вакуумним насосом)**

Львів 2020 р.

1. Призначення

Прилад вакуумної фільтрації ПВФ-35ПП на мембранних фільтрах з нітрату целюлози призначений для вакуумної фільтрації проб питної води при контролі якості по мікробіологічних показниках. Прилад може бути використаний для тонкої фільтрації води, а також мікробіологічних, фізико-хімічних лабораторних і науково-дослідницьких робіт.

2. Технічні характеристики

- діаметр мембрани - 35 мм;
- об'єм лійки - 333 мл;
- максимальний вакуум насоса - 0,08 МПа;
- діапазон регулювання вакууму - 0 - 0,08 МПа;
- споживана потужність - 44 Вт;
- параметри живлення - 220В / 50Гц.

3. Комплект поставки

Лійка фільтрувальна – 1 шт
Вакуумний насос – 1 шт
Паспорт – 1 шт

4. Будова приладу

Прилад складається з фільтротримача, фільтрувальної колби і вакуумного насоса. Фільтротримач виготовлений з нержавіючої харчової сталі марки 304 і складається з лійки об'ємом 333 мл, основи і столика для фільтра. Вихід фільтротримача з'єднаний з колбою силіконовим шлангом. Вакуумний насос мембранного типу створює максимальний вакуум 0,08 МПа і має можливість регулювати величину цього вакууму. Комплектується штативом для кріплення фільтротримача.

5. Заходи безпеки

Прилад вмикати лише в електромережу із заземленням. Технічне обслуговування проводиться тільки при відключеному від мережі живленні. Обережати від ударів, падіння та попадання води у середину приладу.

6. Гарантійні умови

Гарантія на виріб діє впродовж 12 місяців з дня продажу. Гарантія розповсюджується на дефекти та пошкодження, які виникли з вини виробника, тобто через використання неякісних матеріалів чи дефект складання виробу.

Гарантійне обслуговування здійснюється шляхом безкоштовного ремонту дефектних вузлів, або заміни цілого виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____
ДАТА ПРОДАЖУ «__» _____ 2020 р.
МІСЦЕ
ШТАМПУ

***ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ З ДНЯ
ПРОДАЖУ***